

ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ Matrix Air

WINDBERG
ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

со склада в Москве!

скидка до
-70%

ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ СЕРВЕРНЫХ
И ДАТА-ЦЕНТРОВ: 24 ЧАСА В СУТКИ,
365 ДНЕЙ В ГОДУ



7 ТИПОВ ОХЛАЖДЕНИЯ

В серии MATRIX AIR может использоваться 7 типов охладительных систем. Двойные системы предпочтительнее с точки зрения надежности (принцип резервирования) и устойчивости в работе при перегрузках.

МОДУЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Модульная компоновка - это удобная транспортировка, сборка и обслуживание. Небольшая занимаемая площадь, фронтальный доступ ко всем узлам и компонентам (боковые и задние панели также открываются), гибкость в размещении и установке.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ

Холодопроизводительность - от 25 до 120 кВт



По всем вопросам, обращайтесь:

Дмитрий Шалыгин,  +7 (916) 576-10-63

ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ СО СКИДКОЙ ДО 70% КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

№ п/п	Наименование оборудования	Фактическое кол-во на складе	
Комплекты ПК			
1	Внутренний блок MT035DAACENBE. Нижний выдув. Полная/явная холодопроизводительность, кВт: 35,5/32,7. Внешний блок KCS054LNA Низкотемпературный комплект	2	Технические характеристики
2	Внутренний блок MT025DAACENBE. Нижний выдув. Полная/явная холодопроизводительность, кВт: 26,7/34,3. Внешний блок KCS036LNA Низкотемпературный комплект	6	Технические характеристики
3	Внутренний блок MT045DAACENBE. Нижний выдув. Полная/явная холодопроизводительность, кВт: 45,5/42,8. Внешний блок KCS064LNA Низкотемпературный комплект	6	Технические характеристики
4	Внутренний блок MT055DAACENBE. Нижний выдув. Полная/явная холодопроизводительность, кВт: 54,5/51,8. Внешний блок KCS064LNA Низкотемпературный комплект	3	Технические характеристики
5	Внутренний блок MT30UAACENBE. Верхний выдув. Полная/явная холодопроизводительность, кВт: 30,8/29,3. Внешний блок KCS042LNA Низкотемпературный комплект	4	Технические характеристики
6	Внутренний блок MT025UAACENNE. Верхний выдув. Полная/явная холодопроизводительность, кВт: 26,7/34,3. Внешний блок RSC032LNA Блок косвенного фрикулинга	1	Технические характеристики
7	Внутренний блок MT055DAACENBE. Нижний выдув. Полная/явная холодопроизводительность, кВт: 56/50,4. Внешний блок KCS064HNA Блок косвенного фрикулинга	4	Технические характеристики

По вопросу уточнения цен на комплекты обращайтесь:
Дмитрий Шалыгин,    +7 (916) 576-10-63